



Okayo OTG-102 mGuide®



OTG-102 mGuide® (US ready), créé en coopération avec Okayo, est le premier système tourguide qui offre à l'utilisateur une communication dans deux bandes de fréquences : de l'UE et EE. UU. Le modèle vendu par Mexpo dispose de fonctions supplémentaires, spécialement préparées pour nos clients.



**modulation numérique
 4GFSK**
 résistance exceptionnelle
 aux interférences



émetteurs T1 et T2
 fonctionnement de 2
 émetteurs sur le même
 canal



42 canaux
 dans les bandes de
 fréquences de l'UE
 et EE. UU



gestion de groupe
 grâce aux fonctions
 Roll-Call, Calling Alarm,
 Out-Of-Range Alarm



design universel
 écran OLED et
 compatibilité avec les
 aides auditives (Hearing
 Aid Compatible)



**45 heures de
 fonctionnement continu**
 du récepteur sur 2 piles AA



**microphone intégré et
 entrée AUX IN**
 sur l'émetteur



**synchronisation et
 appairage automatiques**
 des récepteurs

Accessoires



**Valise de transport
HC-6**
pour 6 appareils



**Valise de transport
HC-10**
pour 10 appareils



**Valise de transport
CCW-30**
pour 30 appareils



**Chargeur sans fil
CHG-25**
pour 25 appareils



**Chargeur sans fil
CHG-5**
pour 5 appareils



**Chargeur de table
C2**
pour 2 appareils



**Chargeur de table
C5**
pour 5 appareils



**Chargeur de table
C50**
pour 50 appareils



Écouteurs jetables
intra-auriculaires
et semi intra-auriculaire



Écouteurs réutilisables
supra-auriculaires
et serre-tête



Microphones
type collier, tour de
cou et de cravate



Accessoires d'hygiène
liquides désinfectants,
housses et cordons
tour de cou

Spécifications techniques

Fréquence	823 MHz ~ 832 MHz + 863 MHz ~ 865 MHz 902 MHz ~ 928 MHz
Gamme	environ. 100 mètres (ligne de vue)
Nombre de canaux	42
Type de puissance	1 x AA lub 2 x AA
Temps de travail	15 - 45 heures
Temps de charge	4 - 6 heures
Connecteurs	3.5 mm (TRS), 3.5 mm (TS), 3.5 mm (TRS)
Dimensions	46.5 x 95 x 26 mm
Poids	105 g (avec des piles)